



**Elimination de tag ou de graffiti faits par des produits de prévention de la rouille tel que Tectyl o Dyle.**

***Nettoyant de graffiti AGS 27 & AGS 25***

 <p><b>Applicage</b></p>	<p>30 mn. à 5 heures</p> <p><b>Durée de l'effet</b></p>	 <p><b>Incorporer le produit à la surface</b></p>	 <p>Rinçage 70-90°C 70-150 bar avec ouverture de buse 15° à 25° et un débit d'env. 20 l/mn</p>	 <p><b>Contrôler</b></p>	 <p><b>En cas de résidus ou de spectres répéter l'opération.</b></p>
---	---	---	---	---	---

**Attention!** Pour les surfaces en métal, le résultat peut facilement s'aggraver si la haute pression est utilisée excessivement au cours du rinçage. Utiliser une pression moyenne; pour les résidus un pinceau et ensuite laver.

<p><b>Produit recommandé:</b></p>	<p><b>AGS 27 &amp; AGS 25</b>  <b>AGS 27</b> produit de base, <b>AGS 25</b> couche de fond pour une surface poreuse.</p>
<p><b>Marquage:</b></p>	<p>Aucune</p>
<p><b>Effet sur l'environnement:</b></p>	<p>Facilement biodégradable.</p>
<p><b>Transport ADR</b></p>	<p>Non étiqueté dans ADR</p>